



# マイン

"MAIN" CEMENT & PLASTER COLOURS

セメント  
プラスター着色剤  
マイン  
日独製品



メインは、セメント、石灰、プラスターに混入し、着色する顔料です。「メイン」の粒子が充分に分散し、セメント、石灰、プラスター等の粒子間に介在または付着することにより、目的の色を表わすものです。種類は、無機質顔料と、一部無機質・有機質顔料との混合体の2タイプ。カラーバリエーションも豊富です。

●優れた耐候性!!

太陽光線による変色や退色、雨露などの耐候性に優れています。

●高耐アルカリ性!!

アルカリによる変化の心配がない耐アルカリ性です。

●凝固硬化に影響しない!!

水に溶けにくい性質のため、セメントの凝固硬化に影響を与えません。

●最少量の着色剤で最大限の着色効果!!

着色力が強く、最少量の着色剤で最大限の着色効果が得られます。



12.5kg / 20kg / 25kg

400g / 500g

400g×50箱入 / 500g×50箱入

● マインの経歴

1930年（昭和5年）、ドイツはフランクフルト市にあるイーゲイ染料工業株式会社より無機顔料、数10種を輸入。これらに「メイン」の名称を付け、セメント、石灰などの着色材として発売したのが始まりです。

戦時中から、戦後にかけては、輸入が困難になったため、国産品での代用を余儀なくされ、各色専門メーカー（我国1級顔料製造工場）の製品中より、特にセメント、石灰、プラスター、石膏などの着色にマッチする適格品を慎重なテストのうえ販売しました。昭和27年11月からは、再度イーゲイ染料工業株式会社（現ランクセス社）より数種を輸入することが出来るようになり、国産品と合せて発売。



この図案は、機ヤブ原の登録商標です。

● 性能表 (用途に応じて、最適な「メイン」をお選びください。)

◎=優 ○=良 △=可 ×=不適 (注) 耐候性・耐光性欄の○印は、有機質または有機質+無機質の混合体です。

色名	白	黄A A	クリーム	山吹A	橙	オレンジ	レッド	赤	赤茶	橙B	茶	錆	焦茶	栗B	小豆	緑	草	空	空A	青B	青竹	ブラック	特黒B	オリーブ※	バイエル山吹	バイエル赤	バイエル小豆	バイエル茶	バイエル緑	バイエル黒
耐光性	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎
耐アルカリ性	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
耐酸性	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	×	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
耐熱性	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
着色力	◎	△	○	◎	○	○	△	◎	△	△	△	○	△	△	◎	◎	○	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※印の色は在庫限りです。

# ● マイン原色見本

※この原色見本は印刷のため実際の色調とは異なります。



白



黄AA



クリーム



山吹A



橙



オレンジ



レッド



赤



赤茶



橙B



茶



錆



焦茶



栗B



小豆



緑



草



空




空A




青B



青竹



ブラック



特黒B



オリーブ (製造終了・在庫限り)

## マインバイエルシリーズ

(注) 各色のカッコ名の数字は、「ランクセス」社の製品No.です。



バイエル山吹 (920)



バイエル赤 (120M)



バイエル小豆 (180M)



バイエル茶 (610)



バイエル緑 (GN)



バイエル黒 (318)



## ● 標準使用量（重量比）

被着色物		重量 (kg)	マインの量 (g)					
			0.1%	0.3%	0.5%	1%	5%	
セ メ ン ト	袋入	25	25	75	125	250	1,250	
	1.8 L	2.5	2.5	7.5	12.5	25	125	
	3.3 m <sup>2</sup> (セメント 砂)	1:2 1.5mm厚	3.3	3.3	9.9	16.5	33	165
		3mm厚	6.6	6.6	19.8	33	66	330
		1:3 1.5mm厚	2.5	2.5	7.5	12.5	25	125
	3mm厚	5	5	15	25	50	250	
タ ブ ラ 類 ス	1 袋	25	25	75	125	250	1,250	
	3.3m <sup>2</sup> 0.9mm厚	6	6	18	30	60	300	
石 灰 類	1 袋	20	20	60	100	200	1,000	
	3.3m <sup>2</sup> ノ口仕上	3.4	3.4	10.2	17	34	170	
	3.3m <sup>2</sup> 漆喰仕上	7.5	7.5	22.5	37.5	75	375	

## ● 試し塗りについて

1. 同じ配合量でも被着色物の種類により、濃淡や色調が異なります。色合いの決定は、メイン標準使用量を参考にして見本塗りを作成し、マインの使用量を算出してください。
2. 湿っている時と乾燥した時では、色が変化します。乾いた時の色合いで希望される色調と合わせるようにしてください。

### 取扱上の注意

- 本製品を吸い込んだり、目、皮膚に付着すると刺激を感じたり、催涙症状を呈する場合がありますので、防塵マスク、保護眼鏡、手袋などを着用し、できるだけ暴露をさけるようにしてください。作業が終わったら石けん等で手洗いをして製品を落としてください。

### 応急措置

- 目に入った場合………清浄な水で10分以上洗眼してください。
- 皮膚に付着した場合………付着した部分に水を流しながら洗浄してください。
- 吸い込んだ場合………鼻をかみ十分うがいしてください。
- のみ込んだ場合………直ちに医師の診断を受けてください。

※なお異常のある場合は直ちに医師の手当てをうけてください。

### 廃棄上の注意

- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令と、各製品のSDS（安全データシート）に従ってください。

### 保管上の注意

- 多湿、水濡れ、直射日光をさけて、常温にて屋内倉庫に保管してください。

### 輸送上の注意

- 運送に際しては容器にもれがないことを確かめ、破袋、飛散、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷くずれ防止を確実に行ってください。



建材の総合商社

**ヤス原**

<https://www.yabuhara.co.jp/> ☎ info@yabuhara.co.jp

● 北関東支店 ☎0480-58-6311 ● 南関東支店 ☎042-700-1200 ● 大阪支店 ☎06-6385-6211  
● 仙台支店 ☎022-298-6165 ● 名古屋支店 ☎052-703-0303 ● 福岡営業所 ☎092-629-0416  
● 札幌営業所 ☎011-731-0222 ● 特販部 ☎03-3552-4318 ● 海外部 ☎03-3552-4314

※このパンフレットに記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
※印刷の都合上、商品写真と実物とは異なる場合がありますので、ご了承ください。

特約店